



NON-WOVEN DESIGN2WALL AQUA 180

mat 2510, 180 g/m²

Papier peint non tissé de haute qualité pour encres à pigments à base d'eau

Le design2wall Aqua 180 matt est un papier peint non tissé de haute qualité pour l'impression avec des encres à base d'eau et se caractérise par une brillance, une opacité et une stabilité dimensionnelle élevées des couleurs. Le produit est ignifuge et certifié feu. Afin de préserver la brillance de la couleur et la résistance aux rayures, le papier peint doit être protégé avec un stratifié liquide.

Technologies



Propriétés

Avantages

- Grande étendue et bon rendu des couleurs
- Surface lisse
- Grande opacité
- Stabilité dimensionnelle et résistance à l'humidité élevées
- Adhère avec de la colle pour papier peint non tissé
- Permet de recouvrir de petits trous
- Facile à détacher
- Sans PVC
- Certifié FSC®
- Verklebung mit Vliestapetenkleister



Remarques générales

Idéalement, le traitement et le stockage doivent avoir lieu dans un environnement où l'humidité relative est de 30 à 65 % et où la température se situe entre 10 et 30°C.

Les impressions doivent être scellées à l'aide d'un stratifié liquide. Le papier peint non tissé peut ensuite être tapissé comme les papiers peints non tissés standard avec la colle prévue à cet effet. La pâte est peinte sur le mur et le papier peint est ensuite collé à sec.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Grammage [g/m ²]	180	ISO 536
Epaisseur (papier) [µm]	350	ISO 534
Blancheur, CIE D65/2°	85	ISO 11476
Opacité [%]	> 92	ASTM D1003
Emplacement de la couleur (D65 / 10°)	L* 95,9 a* -0.5 b* 0.9	DIN 6174