



NON-WOVEN DESIGN2WALL SOL 195

mat 2512, 195 g/m²

Papier peint non-tissé mat de haute qualité pour les endroits exigeants

Le design2wall Sol 195 matt est un papier peint non tissé de haute qualité pour l'impression avec des encres solvant, latex et UV, qui se caractérise par une brillance des couleurs et une stabilité dimensionnelle élevées. Le produit est ignifuge et certifié feu. Grâce à sa résistance aux rayures, la surface mate du papier peint est résistante pour une utilisation à long terme dans les zones sollicitées.

Avantages

- Grande opacité qui permet un bon recouvrement et masque les imperfections du mur
- La couche et l'impression sont résistantes à l'eau
- Surface lisse
- Séchage rapide
- Très grande stabilité dimensionnelle
- Excellente résistance à l'humidité
- Encollage facile avec colle pour supports intissés (encollage du mur)
- Facile à décoller
- Sans PVC
- Certifié FSC®



Technologies



Propriétés

Remarques générales

Il est recommandé d'utiliser et de stocker le support aux conditions climatiques suivantes: une humidité relative située entre 30 et 65% et une température entre 10° et 30 °C.

Ce papier peint non tissé peut être tapissé comme les papiers peints non tissés standard avec la pâte prévue à cet effet. La pâte est étalée sur le mur et le papier peint est ensuite collé à sec.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Grammage [g/m ²]	195	ISO 536
Epaisseur (papier) [µm]	340	ISO 534
Blancheur, CIE D65/2°	75	ISO 11476
Opacité [%]	90	ASTM D1003
Emplacement de la couleur (D65 / 10°)	L* 97 a* -0,5 b* 3,5	DIN 6174