



# NON-WOVEN DESIGN2WALL FR 210

satin 2517, 210 g/m<sup>2</sup>

Papier peint satiné de qualité 210 g/m<sup>2</sup> pour les zones sollicitées

Le design2wall FR 210 satiné est un papier peint non tissé de haute qualité pour l'impression avec des encres solvant, latex et UV, caractérisé par une brillance des couleurs et une stabilité dimensionnelle élevées. Le produit est ignifuge et certifié C-s1, d0, ce qui est particulièrement important pour une utilisation dans les espaces publics. Grâce à sa résistance aux rayures, la surface du papier peint résiste à l'usure pour une utilisation de longue durée dans un environnement exigeant.

## Technologies



## Avantages

- Large gamme de couleurs et bonne reproduction des couleurs
- Haute opacité pour une bonne couverture du support
- Surface résistante aux rayures
- Bonne stabilité à la lumière
- Dimensionnellement stable, pas de dilatation sèche ou humide
- Pelable à sec
- Comblement de fissures
- Sans PVC
- Certifié FSC®
- Retardateur de flamme C-s1, d0 certifié selon la norme européenne EN
- Collage avec de la pâte à papier peint non tissée



## Remarques générales

Pour garantir les propriétés du produit, celui-ci doit être entreposé et utilisé à 30-65% d'humidité relative et 10-30°C (50-86°F).

Ce papier peint en laine polaire peut être tapissé comme un papier peint en laine polaire standard avec la colle prévue. La pâte est peinte sur le mur et le papier peint est ensuite collé à sec.

## Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Grammage [g/m <sup>2</sup> ]	210	ISO 536
Epaisseur (totale) [µm]	315	ISO 534
Blancheur, CIE D65/2°	78	ISO 11476
Opacité [%]	83	ASTM D1003
Brillance (60°)	5,4	ISO 2813