SALONS / POS / EVENTS

# TEXBANNER PRO 320 MATT AQ

mat 3275, 145 g/m$^2$

Bannière non-woven légère pour des applications intérieures et extérieures de courte durée

La bannière non-tissée 100 % synthétique présente une bonne résistance à la traction et aux déchirures pour des applications intérieures et extérieures de courte durée. La bannière non-tissée extra-blanche pour encres latex et à base d'eau s'utilise comme bannière publicitaire ou pour suspendre dans les foires mais aussi comme roll-up économique ou pour des panneaux et bannières lors de manifestations sportives. Elle constitue une alternative optimale au Tyvek® en raison de son rapport qualité-prix. L'aspect textile souligne l'impression naturelle du support flexible et résistant à l'usure. Les impressions séduisent par leurs couleurs rayonnantes et vives.

## Avantages

- Rendu des couleurs brillant
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Peut être agrafé, cousu ou muni d'oeillets
- Impression résistante aux éclaboussures pour un usage extérieur de courte duréerivets
- Sans PVC et recyclable

## Remarques générales

Traitement et stockage à une température entre 10 et 30°C et une humidité relative située entre 30 – 65 %.

## Données physiques

| Nom | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Epaisseur (film) [µm] | 320 | ISO 4593 |
| Grammage [g/m²] | 145 | ISO 536 |
| Blancheur, CIE D65/10° | 135 | ISO 11475 |
| Emplacement de la couleur ( D65 / 10°) | L* 95.0, a* 4.4, b* -10.5 | DIN 6174 |
| Opacité [%] | > 88 | ISO 2471 |

## Technologies

AQ LAT

## Propriétés