

TRUECOLOR PAPER 160

mat 3334, 160 g/m²

Papier d'affiche ultra blanc et rigide pour des applications publicitaires

Papier spécial couché mat d'une haute blancheur pour l'affichage intérieur et la publicité. Le papier est destiné à une utilisation avec des systèmes d'encre à base d'eau. Les impressions sont résistantes aux éclaboussures et à la gomme à effacer et sont caractérisées par une densité de couleur élevée. Le matériau permet d'obtenir une très bonne netteté des coins et est donc également prédestiné pour les éditions de dessins CAO. Le poids par unité de surface de 160 g/m² permet une bonne planéité et rigidité.

Avantages

- Bon rendu des couleurs
- Très bonne netteté des bords
- Séchage rapide
- Bonne résistance à l'eau et à l'abrasion
- Bonne planéité
- Excellente rigidité
- Sans acide
- Certifié FSC®



Technologies



Remarques générales

Idéalement, le traitement et le stockage doivent avoir lieu dans un environnement où l'humidité relative est de 30 à -65% et où la température se situe entre 10 et -30°. Le matériel doit être conservé dans son emballage d'origine (carton et sac en PE).

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Grammage [g/m ²]	160	ISO 536
Epaisseur (papier) [µm]	215	ISO 534
Blancheur, CIE D65/10°	155	ISO 11475
Emplacement de la couleur (D65 / 10°)	L* 94,1 a* 3,5 b* -15,5	DIN 6174
Opacité [%]	> 98,5	ASTM D1003