



MONOMERIC LAMINATE 100 CRYSTAL

0300

Film de protection PVC monomère résistant aux rayures et texturé pour embellir et protéger les impressions et pour la publicité sur le sol

Le film de pelliculage à froid monomère et autocollant embellit et protège les displays roll-up et pop-up. Le film structuré absorbe une grande partie des rayons UV, ralentissant ainsi la formation de bulles et le jaunissement des impressions. La surface résistante aux rayures produit une finition de qualité et protège des influences extérieures. Grâce à sa certification antidérapante, le matériau peut aussi être utilisé pour embellir les impressions collées sur le sol. La certification de protection incendie B1 permet une utilisation dans des bâtiments publics et des halles de foires.

Avantages

- surface résistante aux rayures
- protection UV
- ignifugé, certifié B1

Remarques générales

- Température de travailler min. 8°C
- Plage de température de -40°C à +80°C
- Durée de conservation 2 ans
- Durée de vie: 3 mois por Floor Graphics (intérieur)

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	100	ISO 4593
Epaisseur (totale) [mm]	0,12	
Poids adhésif [g/m²]	30	
Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm]	11	AFERA 5001
Stabilité dimensionnelle sens de marche [<%]	-3	FTM 14
Stabilité dimensionnelle sens transversal [<%]	1.5	FTM 14
Inflammabilité sur l'aluminium	selbstverlöschend	DIN 75200

Conservation

- La durée de conservation repose sur l'expérience pratique et sur des tests de vieillissement avec collage vertical sous un climat normal d'Europe centrale.
- La durée de vie dépend de la préparation du substrat, des conditions climatiques et des influences environnementales. Une utilisation dans des conditions extrêmes (climat tropical, humidité de l'air élevée, fort rayonnement UV, pollution de l'air importante) réduit considérablement la durée de conservation.

Propriétés

