



PROTECTION /
LAMINATION

FILM ADHÉSIF DOUBLE FACE TRANSPARENT EN PERMANENCE DES DEUX CÔTÉS 12 MM

0323

Film de pelliculage permanent et auto-adhésif pour surfaces lisses, en particulier pour des supports d'impression transparents

Que pour une courte période: Dû au développement des prix sur le marché, le prix de ce produit a été majoré de 3% à partir du 25.05.2021. On y travaille sans relâche, afin de pouvoir vous proposer rapidement les conditions avantageuses habituelles.

Propriétés



Avantages

- adhésif polyacrylate permanent, sans solvant
- peut être repositionné initialement
- très facile à travailler
- adhère sur pratiquement toutes les matières comme les plastiques, les films, le bois ou les métaux avec une bonne planéité

Remarques générales

- Entreposage et traitement: climat ambiant frais, sec et à l'abri du soleil avec une humidité relative de 50 – 60 % et une température entre +18°C et +22°C
- Température de traitement min. 10°C
- Plage de température de -40°C à +80°C
- Durée de stockage 2 ans
- Vous trouverez de plus amples informations détaillées dans la fiche technique disponible dans la section Téléchargement.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	12	ISO 4593
Poids total [g/m²]	0,07	DIN 53352 BS3424 Méthode 5A
Poids adhésif [g/m²]	60	
Adhérence sur l'acier (20min) [N/25mm]	8	AFERA 5001
Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm]	11	AFERA 5001