

PROTECTION / LAMINATION

# MONOMERIC LAMINATE 70 GLOSSY

glossy 0330

Film de protection PVC monomère brillant et résistant aux rayures pour embellir et protéger les impressions

Le film de pelliculage à froid monomère et autocollant embellit et protège les impressions plates à l'intérieur et à l'extérieur.
Le film brillant absorbe une grande partie des rayons UV, ralentissant ainsi la formation de bulles et le jaunissement des impressions.
La surface résistante aux rayures du film transparent produit une finition de qualité et protège des influences extérieures.

## Propriétés




## Avantages

- surface résistante aux rayures
- protection UV

## Remarques générales

- Température de travailler min. 8°C
- Plage de température de -40°C à +80°C
- Durée de conservation 2 ans

## Données physiques

| Nom | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm] | 70 | ISO 4593 |
| Epaisseur (totale) [mm] | 0,10 | |
| Poids adhésif [g/m²] | 40 | |
| Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm] | 11 | AFERA 5001 |
| Stabilité dimensionnelle sens de marche [<%] | -3 | FTM 14 |
| Stabilité dimensionnelle sens transversal [<%] | 1.5 | FTM 14 |
| Unités de brillance 60° [GU] | ~80 | DIN EN ISO 2813 |
| Inflammabilité sur l'aluminium | selbstverlöschend | DIN 75200 |

## Conservation

- La durée de conservation repose sur l'expérience pratique et sur des tests de vieillissement avec collage vertical sous un climat normal d'Europe centrale.
- La durée de vie dépend de la préparation du substrat, des conditions climatiques et des influences environnementales. Une utilisation dans des conditions extrêmes (climat tropical, humidité de l'air élevée, fort rayonnement UV, pollution de l'air importante) réduit considérablement la durée de conservation.