



MONOMERIC LAMINATE PRO 70 MATT

mat 0820

Laminage PVC monomère mat 70 µm économique pour la protection de graphiques

Le laminage autocollant monomère pour une application à froid, sert à embellir et protéger les graphiques plats, qui ont été imprimé avec des encres aqueuses, solvants ou latex. Le laminage mat ralenti la décoloration et le jaunissement des impressions. La surface du laminage transparent résistante aux rayures, protège les impressions des influences extérieures.

Avantages

- pour une utilisation à court terme avec absorption UV
- bon rapport qualité/prix

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	70	ISO 4593
Epaisseur (totale) [mm]	0.09	
Poids adhésif [g/m²]	20	
Stabilité dimensionnelle sens de marche [<%]	-3	FTM 14
Stabilité dimensionnelle sens transversal [<%]	1.5%	FTM 14
Unités de brillance 60° [GU]	~13	DIN EN ISO 2813
Inflammabilité	selbstverlöschend	

Propriétés



- Résistant à la rayures
- Monomère

Conservation

La durabilité est basée sur l'expérience pratique et les tests de vieillissement avec un collage vertical dans un climat normal d'Europe centrale. La durabilité dépend de la préparation du support, des conditions climatiques et des influences environnementales. L'application dans des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, fort rayonnement UV, forte pollution atmosphérique) entraîne une forte réduction de la durabilité.