



MONOMERIC LAMINATE PRO 70 GLOSSY

glossy 0821

Laminage PVC monomère brillant 70 µm économique pour la protection de graphiques

Le laminage autocollant monomère pour une application à froid, sert à embellir et protéger les graphiques plats, qui ont été imprimé avec des encres aqueuses, solvants ou latex. Le laminage brillant ralenti la décoloration et le jaunissement des impressions. La surface du laminage transparent résistante aux rayures, protège les impressions des influences extérieures.

Que pour une courte période: Dû au développement des prix sur le marché, le prix de ce produit a été majoré de 3% à partir du 25.05.2021. On y travaille sans relâche, afin de pouvoir vous proposer rapidement les conditions avantageuses habituelles.

Avantages

- pour une utilisation à court terme avec absorption UV
- bon rapport qualité/prix

Remarques générales

- Stockage et utilisation : dans un environnement frais, sec et protégé du soleil avec une humidité relative de l'air de 50 – 60 % et d'une température de +18°C à +22°C.
- Température minimale de transformation 8°C
- Plage de température de -40°C à +80°C
- Durée de stockage jusqu'à 2 ans
- Vous trouverez plus de détails dans la fiche technique, disponible dans le domaine des downloads.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	70	ISO 4593
Epaisseur (totale) [mm]	0.09	
Poids adhésif [g/m²]	20	
Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm]	9	AFERA 5001
Stabilité dimensionnelle sens de marche [<%]	-3	FTM 14
Stabilité dimensionnelle sens transversal [<%]	1.5	FTM 14
Unités de brillance 60° [GU]	~80	DIN EN ISO 2813
Inflammabilité	selbstverlöschend	

Propriétés



- Résistant à la rayures