



GREENGRAFX PP PRIME 190 EASYTACK

satin 3529, 135 g/m²

Film polypropylène sans PVC, facile à coller

GreenGraFX PP Prime EasyTack est particulièrement adapté aux actions publicitaires PLV plus respectueuses de l'environnement et sans PVC. Son adhésif EasyTack, facilement repositionnable, permet une application simple et sans bulles ainsi qu'un retrait sans résidus sur supports lisses. Grâce à sa haute stabilité dimensionnelle, ce film convient parfaitement aux applications Print&Cut sur traceurs de découpe. Résistant et déchirure, ce film durable est compatible avec les encres solvant et UV, et convient pour une utilisation à moyen terme en intérieur ainsi qu'à court terme en extérieur.

Avantages

- Rendu des couleurs brillant
- EasyTack – facile à coller, facile à retirer
- résistante aux éclaboussures pour un usage extérieur de courte durée
- Résistant à la déchirure
- Compatible avec les traceurs de découpe
- sans PVC

Remarques générales

Le traitement et le stockage doivent idéalement être effectués dans des conditions climatiques comprises entre 35 et 65 % d'humidité relative, à une température de 10 à 30 °C. Conserver le produit dans son emballage d'origine (carton et sac en PE). Lors de la manipulation de matériaux couchés pour impression jet d'encre, nous recommandons de porter des gants en coton afin d'éviter les traces de doigts.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	190	ISO 4593
Epaisseur (film) [µm]	350	ISO 4593
Grammage (sans liner / adhésif) [g/m ²]	135	ISO 536
Grammage [g/m ²]	290	
Conditions de test	23°C / 50% R.F.	
Adhérence sur le verre (48h) [N/25mm]	~0.5	FINAT No.1, 22°C
Blancheur, CIE D65/2°	82	ISO 11476

Technologies



Propriétés



- Résistant aux rayures