SALONS / POS / EVENTS

DECOLIT® BW 251 BANNER 325 FR

mat 4434, 325 g/m^2

Bannière de qualité en PVC coulé pour roll-ups et displays à l'intérieur

La bannière en polyester avec couchage en PVC coulé est compatible avec des encres à base de solvants, latex et UV. La surface mat empêche les reflets gênants et permet une excellente impression. Le verso noir garantit une opacité maximale. Le support peut être utilisé pour une multitude d'applications publicitaires et display à l'intérieur. Grâce au procédé de fabrication spécialement breveté, le support présente une excellente planéité et est ainsi idéal pour des systèmes roll-up. La certification de protection incendie permet une utilisation dans des foires.

Technologies

SOL LAT UV

Propriétés

Avantages

- Rendu des couleurs brillant
- Excellente planéité
- Ignifugé (certifié B1)
- Opacité élevée grâce au verso noir

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Grammage [g/m²]	325	ISO 536
Résistante aux températures [°C]	-20/+70	
Résistance au feu NFP 92-507	M1-F3	NFP 92-507
Résistance au feu DIN 4102-1	B1	DIN 4102-1
Résistance au feu UNE 23.727	M1	UNE 23.727
Résistance au feu UNI 8456	Classe 1	UNI 8456
Fil	550	dtex PES HT
Epaisseur [mm]	0,30	DIN 53855
Force de déchirure (chaîne/trame) [daN/5 cm]	140/150	EN ISO 1421
Force de déchirure (chaîne/trame)[daN]	15/18	DIN 53363