



DECOLIT® 251 BANNER 325 FR

mat 7210, 325 g/m²

Bannière de qualité en PVC coulé pour roll-ups et displays à l'intérieur.

La bannière en polyester avec couchage en PVC coulé est compatible avec des encres à base de solvants, latex et UV. La surface mate empêche les reflets gênants et permet une excellente impression. Le support peut être utilisé pour une multitude d'applications publicitaires et display à l'intérieur. Grâce au procédé de fabrication spécialement breveté, le support présente une excellente planéité et est ainsi idéal pour des systèmes roll-up. La certification de protection incendie permet une utilisation sur des foires.

Avantages

- pas de gondolage des bords après l'impression
- résistant aux UV
- grande souplesse
- finition mate: très faible réflexion de lumière

Remarques générales

- Résistance aux températures -20°C à +70°C
- Le matériau est 100% recyclable.
- Vous trouverez de plus amples informations détaillées dans la fiche technique disponible dans la section Téléchargement.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Grammage [g/m²]	325	ISO 536
Résistante aux températures [°C]	-20/+70	
Résistance au feu NFP 92-507	M1-F3	NFP 92-507
Résistance au feu DIN 4102-1	B1	DIN 4102-1
Résistance au feu UNE 23.727	M1	UNE 23.727
Résistance au feu UNI 8456	Classe 1	UNI 8456
Fil	550	dtex PES HT
Epaisseur [mm]	0,30	DIN 53855
Force de déchirure (chaîne/trame) [daN/5 cm]	140/150	EN ISO 1421
Force de déchirure (chaîne/trame)[daN]	15/18	DIN 53363

Technologies



Propriétés

