



FRONTLIT PLUS 510 FR SATIN

satin 7223

Bannière Frontlit universelle pour une utilisation de moyenne durée

Frontlit Plus 510 FR est un support solide pour bannière de 510 g/m² destiné aux grandes commandes imprimées avec des encres à base de solvants, latex et UV. Il convient aux applications à moyen terme pour l'intérieur et l'extérieur. En raison de la bonne planéité, la bannière est également adaptée pour le recouvrement de systèmes roll-up. Grâce au recto satiné peu réfléchissant, le message publicitaire est particulièrement bien mis en valeur. Frontlit Plus 510 FR est robuste et indéchirable. Il peut être muni d'œillets et soudé à haute fréquence ou à chaud. La certification protection incendie B1 permet d'utiliser le support dans des bâtiments publics et lors de foires.

Avantages

- surface satinée peu réfléchissante
- bonne planéité
- robuste et indéchirable
- possibilité de la souder et munir d'œillets
- facile à coller (p. ex. avec Bannerbond)

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Poids total [g/m ²]	510	DIN 53352 BS3424 Méthode 5A
Poids tissu [g/m ²]	170	DIN 53352 BS3424 Méthode 5B
Poids revêtement PVC [g/m ²]	340	DIN 53352 BS3424 Méthode 5B
Résistance à la traction chaîne [N/5cm]	2200	DIN 53354 BS3424 Méthode 6A
Résistance à la traction trame [N/5cm]	1900	DIN53354 BS3424 Méthode 6A
Résistance aux déchirures chaîne [N]	300	DIN 53356 BS3424 Méthode 7A
Adhérence [N/5cm]	80	DIN 53357 BS3425 Méthode 9B
Température adéquate [°C]	-20 bis +70	DIN 53372 BS3424 Méthode 10

Technologies



Propriétés

