



DURASOL POS BANNER 310

satin 3608, 420 g/m²

Film en PVC rigide au toucher semblable au carton pour l'équipement de systèmes pop-up

DuraSOL POS Banner est idéal pour des graphismes destinés aux systèmes de cloisons pour foires et display et imprimés avec des encres à base de solvants et UV. La base en PVC rigide garantit une bonne rigidité et résiste à la déchirure et à l'eau. Le support est ainsi idéal pour un usage extérieur de courte à moyenne durée. Les impressions séduisent par leur grande brillance des couleurs et leur bonne netteté pour un résultat impressionnant.

Avantages

- Grande netteté des images
- Rendu des couleurs brillant
- Impression résistante à l'eau pour usage extérieur de courte à moyenne durée
- Grande résistant aux rayures
- Ignifugé, certifié M2

Remarques générales

Pour un résultat optimal, l'utilisation et le stockage doivent se faire dans des conditions ambiantes marquées par une humidité relative comprise entre 35 et 65 % et une température de 10 à 30°C. A conserver dans l'emballage d'origine (boîte en carton et sac PE). Nous recommandons le port de gants en coton pour tout manquement de supports couchés pour jet d'encre afin d'éviter de laisser des empreintes.

Le produit a été testé avec succès avec différentes encres UV de Colorspan et Zünd. La fixation des pigments sur la surface est très forte et la puissance de la lampe doit être réduite (Faible) pour éviter les températures élevées et la rupture des encres. En fonction de l'humidité et des variations de température, le temps de vieillissement extérieur peut être réduit en raison de la fragilité des encres UV (estimé à 3 mois sans protection supplémentaire).

Données physiques

Name	Value	Norm
Epaisseur (film) [µm]	310	ISO 4593
Conditions de test	23°C / 50% R.F.	
Grammage [g/m ²]	420	ISO 536
Opacité [%]	> 99	ISO 2471

Technologies



Propriétés

