



## PET MOUNTING FILM P-R-CA

7091

Film de lamination autocollant permanent sur une face et repositionnable sur l'autre pour l'intérieur et l'extérieur

Le film PET transparent convient pour la protection des affiches et messages publicitaires à l'intérieur et à l'extérieur. Une face est munie d'un adhésif permanent pour accueillir l'impression et l'autre face est équipée d'un adhésif repositionnable pour installer le produit sur du verre, de l'acrylique ou toute autre surface lisse.

Que pour une courte période: Dû au développement des prix sur le marché, le prix de ce produit a été majoré de 3% à partir du 25.05.2021. On y travaille sans relâche, afin de pouvoir vous proposer rapidement les conditions avantageuses habituelles.

### Avantages

- facile à poser et à repositionner sans formation de bulles
- excellente planéité

### Remarques générales

- Température de travailler min. 10°C
- Plage de température de -40°C à +150°C
- Durée de conservation 2 ans
- La durabilité: 2 ans

### Données physiques

Name	Value	Norm
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	12	ISO 4593
Epaisseur (totale) [mm]	0,07	
Poids adhésif [g/m²]	30 (wiederablösbar)	
Poids adhésif [g/m²]	30 (permanent)	
Adhérence sur l'acier (20min) [N/25mm]	2 (wiederablösbar)	AFERA 5001
Adhérence sur l'acier (20min) [N/25mm]	7 (permanent)	AFERA 5001
Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm]	6 (wiederablösbar)	AFERA 5001
Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm]	9 (permanent)	AFERA 5001

### Conservation

- La durée de conservation repose sur l'expérience pratique et sur des tests de vieillissement avec collage vertical sous un climat normal d'Europe centrale.
- La durée de vie dépend de la préparation du substrat, des conditions climatiques et des influences environnementales. Une utilisation dans des conditions extrêmes (climat tropical, humidité de l'air élevée, fort rayonnement UV, pollution de l'air importante) réduit considérablement la durée de conservation.

### Propriétés



- Adhésif détachable