



CAISSONS LUMINEUX /
FENÊTRES

POLYMERIC GLASSDECO VINYL 80 P- CA GLOSSY

glossy 7090

Film PVC polymère transparent à l'adhésif permanent pour des surfaces planes et légèrement courbes – résistant jusqu'à 7 ans

Le vinyle polymère autocollant s'utilise pour des applications de qualité durables avec des encres à base de solvants, latex et UV.

Il peut être collé sur des surfaces planes et légèrement courbes à l'intérieur et à l'extérieur (ex. vitrines, panneaux ou décorations sur vitre). L'excellente planéité permet une impression et un traitement ultérieur sans problème.

Avantages

- rendu des couleurs brillant
- excellente planéité
- conservation des impressions jusqu'à 7 ans

Remarques générales

- Température de travailler min. 10°C
- Plage de température de -40°C à +90°C
- Durée de conservation 2 ans

Données physiques

Name	Value	Norm
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	70	ISO 4593
Epaisseur (totale) [mm]	0,10	
Poids adhésif [g/m²]	30	
Adhérence sur l'acier (20min) [N/25mm]	8	AFERA 5001
Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm]	15	AFERA 5001
Stabilité dimensionnelle sens de marche [<%]	-3	FTM 14
Stabilité dimensionnelle sens transversal [<%]	0	FTM 14
Inflammabilité sur l'aluminium	auto-extinguible	DIN 75200

Technologies



Propriétés



Conservation

- La durée de conservation repose sur l'expérience pratique et sur des tests de vieillissement avec collage vertical sous un climat normal d'Europe centrale.
- La durée de vie dépend de la préparation du substrat, des conditions climatiques et des influences environnementales. Une utilisation dans des conditions extrêmes (climat tropical, humidité de l'air élevée, fort rayonnement UV, pollution de l'air importante) réduit considérablement la durée de conservation.