



ROLL-UP FILM PLUS 210 SB MATT AQ

mat 3597, 165 g/m²

Film Roll-Up résistant aux rayures pour des messages publicitaires forts

Le Roll-Up Film Plus 210 SB Matt AQ a été conçu pour la création de graphiques d'enroulement et d'affichage avec des systèmes d'intensité à base d'eau et de latex. Le revêtement mat sur la face avant garantit une excellente résistance aux rayures ainsi qu'une qualité d'impression et une brillance des couleurs élevées. Le composite polypropylène/polyester résistant à la déchirure garantit un traitement sans problème et offre une opacité élevée grâce à son verso argent mat. Le roll-up présente également une bonne planéité et une bonne stabilité dans le système de roll-up. Le Roll-Up Film Plus 210 SB Matt AQ est particulièrement adapté à la production de produits en série qui sont utilisés à court et moyen terme en raison de leur rapport qualité/prix extrêmement intéressant.

Avantages

- Rendu brillant des couleurs
- Faible réflexion, surface mate
- Verso argent mat pour une grande opacité
- Bonne planéité pour une utilisation à moyen terme
- Résistance aux déchirures
- Surface et verso résistant aux rayures

Remarques générales

Nous recommandons généralement de laisser agir l'encre sur le support d'impression pendant 24 heures avant utilisation.

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine à une température ambiante de 15°C à 25°C et à une humidité relative de 40 à 60%.

Données physiques

Name	Value	Norm
Epaisseur (film) [µm]	210	ISO 4593
Grammage [g/m ²]	165	ISO 536
Blancheur, CIE D65/2°	123	ISO 11476
Opacité [%]	99,6	ISO 2471
Brillance (60°)	2,6	ISO 2813

Technologies



Propriétés

