



SA VINYL PLUS 110 P-CA FR AQ

mat 3635, 130 g/m²

Film vinylique adhésif universel et permanent pour enseignes et supports publicitaires

SA Vinyl Plus est un film PVC monomère mat, adhésif en permanence, pour encres à base d'eau. Il convient pour le collage sur des supports plats et lisses. Il est idéal pour la production d'applications dans les points de vente ainsi que pour les présentoirs et les enseignes d'intérieur. Grâce à son revêtement résistant à l'eau, le film avec des encres pigmentées peut également être utilisé pour des applications extérieures à court terme. Les impressions se caractérisent par une saturation élevée des couleurs et des temps de séchage rapides pour un processus d'impression fluide et efficace. La certification B1 en matière de protection contre l'incendie permet l'utilisation dans les bâtiments publics et les foires commerciales.

Avantages

- Rendu brillant des couleurs
- Séchage rapide
- Impression à l'épreuve des projections d'eau pour une utilisation extérieure de courte durée
- Adhésif permanent aqueux
- Retardateur de flamme, certifié B1

Remarques générales

Idéalement, le traitement et le stockage doivent avoir lieu dans un environnement où l'humidité relative est de 35 à 65 % et où la température se situe entre 10 et 25°C. Conserver dans l'emballage d'origine (boîte en carton et sac en PE). Le matériel doit être stocké en suspension fixe dans l'emballage.

Lors de la manipulation de matériaux à revêtement jet d'encre, le port de gants en coton est déconseillé afin d'éviter les traces de doigts

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	110	ISO 4593
Epaisseur (film) [µm]	270	ISO 4593
Grammage (sans liner / adhésif) [g/m ²]	130	ISO 536
Grammage [g/m ²]	290	ISO 536
Conditions de test	23°C / 50% R.F.	
Adhérence sur V2A (24h) [N/25mm]	14	FTM 1
valeur pH	5-6	DIN 53124
Luminosité ISO [%]	100	ISO 2470-1

Technologies



Propriétés

