



# NON-WOVEN DESIGN2WALL UV 150

matt 2500, 150 g/m<sup>2</sup>

Ökonomische Vliestapete mit natürlicher Oberfläche

Das Non-woven design2wall UV 150 matt ist eine unbeschichtete Vliestapete für den Inkjet-Druck mit Latex- und UV-Tinten. Das Produkt eignet sich für den digitalen Druck von Wanddekorationen und Tapeten. Es verfügt über eine matte strukturierte, natürliche Oberfläche und kann ohne weiteren Oberflächenschutz mit Standardkleister für Vliestapeten verwendet werden. Das Produkt ist flammhemmend ausgerüstet und brandschutz zertifiziert.

## Vorteile

- Hohe Festigkeit nass und trocken
- Trocken abziehbar
- PVC-frei
- FSC® zertifiziert
- Flammhemmend C-s1, d0 zertifiziert nach europäischem Standard EN 13501-1
- Verklebung mit Vliestapetenkleister



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

## Technologien



## Eigenschaften



## Allg. Hinweise

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 – 30 °C (50– 86 °F) gelagert und verwendet werden.

## Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	150	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	320	ISO 534
ISO Helligkeit [%]	88	ISO 2470-1
Opazität [%]	90	ISO 2471
Bruchkraft längs [N/15mm]	148	ISO 1924-3/2/300
Bruchkraft quer [N/15mm]	94	ISO 1924-3/2/300
Nassbruchwiderstand längs [N/15mm]	47	ISO 3781
Nassdehnung quer (Fenchel) [%]	0,1	A 10-011/27
Wasseraufnahme (Cobb) [g/m <sup>2</sup> ]	18	ISO 535