

WAND & DECKE

NON-WOVEN DESIGN2WALL FR 210

satin 2517, 210 g/m^2

Hochwertige satinierte Vliestapete für beanspruchte Bereiche

Das Non-woven design2wall FR 210 satin ist eine qualitativ hochwertige Vliestapete für den Druck mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten und zeichnet sich durch eine hohe Farbbrillanz und Dimensionsstabilität aus. Das Produkt ist flammhemmend ausgerüstet und C-s1, d0 zertifiziert, was für den Einsatz in öffentlichen Räumen besonders wichtig ist. Durch die Kratzfestigkeit ist die Oberfläche der Tapete widerstandsfähig für den langfristigen Einsatz in beanspruchten Bereichen.

Technologien

SOL LAT UV

Eigenschaften

Vorteile

- Großer Farbumfang und gute Farbwiedergabe
- Hohe Opazität für gute Abdeckung des Untergrundes
- Kratzfeste Oberfläche
- Gute Lichtbeständigkeit
- Dimensionsstabil, keine Trocken- oder Nassausdehnung
- Trocken abziehbar
- Rissüberbrückend
- PVC frei
- FSC® zertifiziert
- Flammhemmend C-s1, d0 zertifiziert nach europäischem Standard EN
- Verklebung mit Vliestapetenkleister

FSC www.fsc.org FSC® C005732
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Allg. Hinweise

- Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Produkt bei 30-65% relativer Feuchte und bei 10-30°C (50-86°F) gelagert und verwendet werden
- Diese Vliestapete lässt sich wie eine Standard-Vliestapete mit dem dafür vorgesehenen Kleister tapezieren. Dabei wird der Kleister auf die Wand gestrichen und die Tapete danach trocken verklebt.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m²]	210	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	315	ISO 534
Weiße, CIE D65/2°	78	ISO 11476
Opazität [%]	83	ISO 2471
Glanz (60°)	5,4	ISO 2813