

LEUCHTKASTEN / FENSTER

BACKLIT FILM PLUS 210 GLOSSY

glossy 3561, 200 µm

Hochwertige, glänzend beschichtete Backlit-Folie für Leuchtkastenwerbung

Die glänzend beschichtete Polyester-Folie mit einer rückseitig aufgebrachten Lichtstreuschicht wurde speziell für Solvent-, Latex- und UV-Tinten entwickelt und eignet sich für den Einsatz in Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich. Durch den speziellen Aufbau kann die Folie speziell auch für Tag- und Nachtanwendungen mit guter Brillanz bei Auf- und Durchlicht eingesetzt werden. Die Stärke von 210 µm ermöglicht eine einfache und knickfreie Bestückung von Leuchtkästen.

Technologien

SOL LAT UV

Eigenschaften

Vorteile

- Hohe Brillanz in Auf- und Durchlicht
- Hoher Glanz
- Wasserfest und dadurch geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Hohe Steifigkeit für knickfreie Applikation
- Gute Kratzfestigkeit
- Hohe Dimensionsstabilität

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie) [µm]	200	ISO 4593
Flächengewicht [g/m²]	270	ISO 536
Farbort (D50/2°) M0	L* 95,0 a* 1,6 b* -5,9	ISO 13655, M0
Eintrübung [%]	94	ASTM D1003
Transmission - X	31	