SCHÜTZEN / KASCHIEREN

# MONOMERIC LAMINATE PRO 70 MATT

matt 0820, 70 µm

Ökonomisches, mattes, monomeres 70 µm PVC-Laminat für den Schutz von Grafiken

Das selbstklebende, monomere Kaltlaminat eignet sich zum Veredeln und Schützen von flachen Grafiken, die mit wasserbasierten-, Solvent- oder Latex-Tinten erstellt wurden. Das matte Laminat verlangsamt ein Verblassen und Vergilben der Drucke. Die kratzfeste Oberfläche des klaren Laminates schützt den Druck vor äußeren Einflüssen.

## Eigenschaften

- Kratzfest
- Monomer

## Vorteile

- für den kurzfristigen Einsatz mit UV-Absorber
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis

## Physikalische Daten

| Bezeichnung | Wert | Norm |
|---|---|---|
| Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm] | 70 | ISO 4593 |
| Dicke (gesamt) [mm] | 0.09 | |
| Klebergewicht [g/m²] | 20 | |
| Formbeständigkeit Laufrichtung [<%] | -3 | FTM 14 |
| Formbeständigkeit Querrichtung [<%] | 1.5% | FTM 14 |
| Brennbarkeit | selbstverlöschend | |

## Haltbarkeit

Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.