



EASY WALLCOVERING PRO 450 FR MATT

matt 0832, 450 g/m²

Selbstklebendes, PVC-freies Digitaldruckmaterial, 450 g/m², mit faseriger Oberflächenstruktur für Wallcovering-Anwendungen

Easy Wallcovering Pro 450 FR Matt ist ein selbstklebendes Material auf Polyesterbasis für den Druck mit (Eco-)Solvent, Latex und UV-Tinten. Der semipermanente Kleber ermöglicht eine einfache „peel & stick“-Anwendung im Innenbereich auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Die matte, faserige Oberfläche verleiht dem Druck ein hochwertiges Erscheinungsbild. Dank der Materialstärke von 450 g/m² werden Wandunebenheiten zuverlässig kaschiert und überdeckt. Mit der PVC-freien Basis eignet sich Easy Wallcovering Pro ideal für nachhaltige Interior Home Anwendungen sowie für temporäre kommerzielle Wandgestaltungen und die Brandschutzzertifizierung ermöglicht den Einsatz auf Messen und in öffentlichen Gebäuden.

Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Einfache Anwendung (abziehen & aufkleben)
- Semipermanenter Kleber
- Kaschiert Wandunebenheiten
- PVC-frei und REACH-konform
- Flammhemmend: B - s1, EN13501-1:2018
- haftet auch auf leicht strukturierten Oberflächen (Raufasertapete)

Allg. Hinweise

Die Lagerfähigkeit dieses Materials beträgt 1 Jahr unter normalen Bedingungen (Temperaturbereich 10 °C bis 35 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 75 %). Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder Temperaturen können die Produkteigenschaften beeinträchtigen. Das Material sollte stets dunkel und in der Originalverpackung gelagert werden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	450	±20	ISO 536
Flächengewicht (Basis) [g/m ²]	250	±10	ISO 536
Flächengewicht (Liner) [g/m ²]	200	±10	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	510	±20	ISO 534
Dicke (Faservliesstoff) [µm]	410	±10	ISO 534
Opazität [%]	>97		ISO 2471
Klebkraft (Anfang) [lbf/in]	>2		FTM-1-FINAT
Klebkraft (nach 48 Stunden) [lbf/in]	>4		FTM-1-FINAT
Waschbar			EN259-2 / EN12956

Technologien



Eigenschaften

