



## DECOLIT® BW 251 BANNER 325 FR

matt 4434, 325 g/m<sup>2</sup>

Hochwertiges, gegossenes PVC-Banner für Roll-Ups und Displays im Innenbereich

Das Polyesterbanner mit gegossener PVC-Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Die matte Oberfläche verhindert störende Reflexionen und ermöglicht ein sehr gutes Druckbild. Die schwarze Rückseite erzielt eine sehr hohe Opazität. Das Material kann für eine Vielzahl von Werbe- und Displayanwendungen im Innenbereich verwendet werden.

Aufgrund des speziellen, patentierten Herstellungsverfahrens hat das Material eine sehr gute Planlage und ist daher bestens für die Verwendung in Roll-Up Systemen geeignet. Die Brandschutzzertifizierung ermöglicht den Einsatz auf Messen.

### Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Exzellente Planlage
- Flammhemmend ausgerüstet, B1 zertifiziert
- Hohe Opazität durch schwarze Rückseite

### Physikalische Daten

| Bezeichnung                           | Wert     | Norm        |
|---------------------------------------|----------|-------------|
| Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]    | 325      | ISO 536     |
| Temperaturbeständigkeit [°C]          | -20/+70  |             |
| Schwerbrennbarkeit NFP 92-507         | M1-F3    | NFP 92-507  |
| Schwerbrennbarkeit DIN 4102-1         | B1       | DIN 4102-1  |
| Schwerbrennbarkeit UNE 23.727         | M1       | UNE 23.727  |
| Schwerbrennbarkeit UNI 8456           | Classe 1 | UNI 8456    |
| Garn                                  | 550      | dtex PES HT |
| Dicke [mm]                            | 0,30     | DIN 53855   |
| Reisskraft (Kette/Schuss) [daN/5 cm]  | 140/150  | EN ISO 1421 |
| Weiterreisskraft (Kette/Schuss) [daN] | 15/18    | DIN 53363   |

### Technologien



### Eigenschaften

