



DECOLIT® 251 BANNER 325 FR

matt 7210, 325 g/m²

Hochwertiges, gegossenes PVC-Banner für Roll-Ups und Displays im Innenbereich

Das Polyesterbanner mit gegossener PVC-Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Die matte Oberfläche verhindert störende Reflexionen und ermöglicht ein sehr gutes Druckbild. Das Banner kann für eine Vielzahl von Werbe- und Displayanwendungen im Innenbereich verwendet werden.

Aufgrund des speziellen, patentierten Herstellungsverfahrens hat das Material eine sehr gute Planlage und ist daher bestens für die Verwendung in Roll-Up Systemen geeignet. Die Brandschutzzertifizierung ermöglicht den Einsatz auf Messen.

Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Exzellente Planlage
- Flammschützend ausgerüstet, B1 zertifiziert
- Reflexionsarme Oberfläche

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	325	ISO 536
Temperaturbeständigkeit [°C]	-20/+70	
Schwerbrennbarkeit NFP 92-507	M1-F3	NFP 92-507
Schwerbrennbarkeit DIN 4102-1	B1	DIN 4102-1
Schwerbrennbarkeit UNE 23.727	M1	UNE 23.727
Schwerbrennbarkeit UNI 8456	Classe 1	UNI 8456
Garn	550	dtex PES HT
Dicke [mm]	0,30	DIN 53855
Reisskraft (Kette/Schuss) [daN/5 cm]	140/150	EN ISO 1421
Weiterreisskraft (Kette/Schuss) [daN]	15/18	DIN 53363

Technologien



Eigenschaften

