

MESSEBAU / POS / EVENTS

FRONTLIT PLUS 510 FR SATIN

satin 7223, 510 g/m^2

Universelles Frontlit-Banner für den mittelfristigen Einsatz mit B1-Zertifizierung

Frontlit Plus 510 FR satin ist ein solides 510 g/m² Bannermaterial für Volumenaufträge in Kombination mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Es eignet sich für mittelfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der guten Planlage ist das Banner auch für die Bestückung von Roll-Up Systemen geeignet. Dank der seidenmatten, reflexionsarmen Vorderseite kommt die Werbebotschaft besonders gut zur Geltung.

Frontlit Plus 510 FR satin ist robust und reißfest. Es ist sauber verösbar und zum Hochfrequenz- oder Heiß-Verschweißen geeignet. Die B1-Brandschutzzertifizierung ermöglicht den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und auf Messen.

Technologien

SOL LAT UV

Eigenschaften

Vorteile

- Reflexionsarme Oberfläche
- Schweißbar
- Ösbar
- Leicht zu verkleben
- Flammhemmend ausgerüstet, B1 zertifiziert

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m²]	510	ISO 536
Gewicht Stoff [g/m²]	170	DIN 53352 BS3424 Methode 5B
Gewicht PVC-Beschichtung [g/m²]	340	DIN 53352 BS3424 Methode 5B
Zugfestigkeit Kette [N/5cm]	2200	DIN 53354 BS3424 Methode 6A
Zugfestigkeit Schuss [N/5cm]	1900	DIN53354 BS3424 Methode 6A
Reißfestigkeit Kette [N]	300	DIN 53356 BS3424 Methode 7A
Haftung [N/5cm]	80	DIN 53357 BS3425 Methode 9B
Geeignete Temperatur [°C]	-20 bis +70	DIN 53372 BS3424 Methode 10