



MONOMERIC LAMINATE PRO 70 GLOSSY

glossy 0821, 70 µm

Glänzendes, monomeres 70 µm PVC-Laminat für den Schutz von Grafiken

Das selbstklebende, monomere Kaltlaminat eignet sich zum Veredeln und Schützen von flachen Grafiken, die mit wasserbasierten-, Solvent- oder Latex-Tinten erstellt wurden. Das matte Laminat verlangsamt ein Verblässen und Vergilben der Drucke. Die kratzfesteste Oberfläche des klaren Laminates schützt den Druck vor äußeren Einflüssen.

Vorteile

- gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- für kurzfristigen Einsatz mit UV-Absorber

Allg. Hinweise

- Lagerung und Verarbeitung: kühles, trockenes und sonnengeschütztes Raumklima mit relativer Luftfeuchte von 50 – 60 % bei +18°C – +22°C
- Verarbeitungstemperatur min. 8°C
- Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
- Lagerfähigkeit 2 Jahre
- Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt im Bereich Download.

Eigenschaften



- Monomer
- Kratzfest

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm]	70	ISO 4593
Dicke (gesamt) [mm]	0.09	
Klebergewicht [g/m²]	20	
Klebkraft auf Stahl (24h) [N/25mm]	9	AFERA 5001
Formbeständigkeit Laufrichtung [<%]	-3	FTM 14
Formbeständigkeit Querrichtung [<%]	1.5	FTM 14
Glanzeinheiten 60° [GU]	~80	DIN EN ISO 2813
Brennbarkeit	selbstverlöschend	