



BESCHRIFTUNGEN /  
SCHILDER

## MONOMERIC VINYL 100 DOT P-CA

matt 0808, 100 µm

Matte, monomere PVC-Folie mit permanentem Dot-Kleber für die einfache Verklebung

Das selbstklebende, monomere Vinyl ist für eine Vielzahl von Anwendungen im Solvent-, Latex- und UV-Druck einsetzbar. Mit seinem Dot-Kleber ist es für die Verklebung auf ebenen und glatten Untergründen im Innenbereich geeignet. Durch die innovative Dot-Technologie ist das Vinyl besonders leicht blasenfrei anzubringen sowie zu repositionieren und somit auch für ungeübte Anwender ohne Probleme zu verkleben. Die weiße, matte Oberfläche garantiert eine reflexionsfreie Wiedergabe von leuchtenden Farben und exzellenten Kontrasten.

### Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Punkt-Klebertechnologie für blasenfreie Verklebung
- Besonders einfach für ungeübte Anwender

### Allg. Hinweise

- Verarbeitungstemperatur: 15 – 30°C
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr in geschlossener Originalverpackung in einer kühlen 10 – 30°C und trockenen Umgebung (Luftfeuchtigkeit 10 – 30% RH)

### Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm]	100	ISO 4593
Dicke (gesamt) [µm]	275	ISO 534
Klebkraft auf Stahl (20min) [N/25mm]	>=1	AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (72h) [N/25mm]	>=4,5	AFERA 5001

### Technologien



### Eigenschaften

