



# NON-WOVEN DESIGN2WALL SOL 195

matt 2512, 195 g/m<sup>2</sup>

Hochwertige matte Vliestapete für beanspruchte Bereiche

Das Non-woven design2wall Sol 195 matt ist eine qualitativ hochwertige Vliestapete für den Druck mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten und zeichnet sich durch eine hohe Farbbrillanz und Dimensionsstabilität aus. Das Produkt ist flammhemmend ausgerüstet und brandschutzzertifiziert. Durch die Kratzfestigkeit ist die matte Oberfläche der Tapete widerstandsfähig für den langfristigen Einsatz in beanspruchten Bereichen.

## Vorteile


- Großer Farbumfang und gute Farbwiedergabe
- Hohe Opazität für gute Abdeckung des Untergrundes
- Gute Lichtbeständigkeit
- Dimensionsstabil, keine Trocken- oder Nassausdehnung
- Trocken abziehbar
- Rissüberbrückend
- PVC frei
- FSC® zertifiziert
- Flammhemmend C-s1, d0 zertifiziert nach europäischem Standard EN 13501-1
- Verklebung mit Vliestapetenkleister



## Technologien



## Eigenschaften



## Allg. Hinweise

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 – 30 °C (50– 86 °F) gelagert und verwendet werden.

Diese Vliestapete läßt sich wie Standard Vliestapeten mit dem dafür vorgesehenen Kleister tapezieren. Dabei wird der Kleister auf die Wand gestrichen und die Tapete danach trocken verklebt.

## Physikalische Daten

| Bezeichnung                        | Wert                 | Norm      |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] | 195                  | ISO 536   |
| Dicke (Papier) [µm]                | 340                  | ISO 534   |
| Weiß, CIE D65/2°                   | 75                   | ISO 11476 |
| Opazität [%]                       | 90                   | ISO 2471  |
| Farbort (D65/10°)                  | L* 97 a* -0,5 b* 3,5 | DIN 6174  |