



PREPASTED NON-WOVEN DESIGN2WALL FR 230

satin 2515, 230 g/m²

Vorgeklebte hochwertige satinierte Vliestapete für beanspruchte Bereiche

Das Prepasted non-woven design2wall FR 230 satin ist eine qualitativ hochwertige Vliestapete für den Druck mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten und zeichnet sich durch eine hohe Farbbrillanz und Dimensionsstabilität aus. Durch den wasseraktivierbaren Kleister auf der Rückseite, kann die bedruckte Tapete direkt nach dem Einweichen in Wasser auf die Wand geklebt werden. Der vordosierte Kleister haftet langfristig auf einer hohen Anzahl von Untergründen, lässt sich aber trotzdem leicht entfernen. Das Produkt ist flammhemmend ausgerüstet und brandschutzzertifiziert. Die kratzfeste, widerstandsfähige Oberfläche der Tapete ermöglicht den langfristigen Einsatz in beanspruchten Bereichen.

Vorteile

- Großer Farbumfang und gute Farbwiedergabe
- Hohe Opazität für gute Abdeckung des Untergrundes
- Perfekt dosierter Kleister spart Zeit in der Anwendung
- Kratzfeste Oberfläche
- Gute Lichtbeständigkeit
- Dimensionsstabil, keine Trocken- oder Nassausdehnung
- Rissüberbrückend
- PVC frei
- FSC® zertifiziert
- Flammhemmend C-s1, d0 zertifiziert nach europäischem Standard EN 13501-1



Allg. Hinweise

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Produkt bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 – 30 °C (50– 86 °F) gelagert und verwendet werden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	230	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	350	ISO 534
Weißer, CIE D65/2°	78	ISO 11476
Opazität [%]	85	ISO 2471
Glanz (60°)	5,4	ISO 2813

Technologien



Eigenschaften

