PLAKATE / POSTER

# TRUECOLOR PAPER 160

matt 3334, 160 g/m$^2$

Hochweißes und steifes Posterpapier für Werbeanwendungen

Hochweißes, matt beschichtetes Spezialpapier für Poster- und Werbeanwendungen im Innenbereich. Das Papier ist optimiert für den Einsatz mit wasserbasierten Tintensystemen. Die Ausdrucke sind spritzwasser- und radierfest und überzeugen mit einer hohen Farbdichte. Das Material erzielt eine sehr gute Kantenschärfe und ist somit auch prädestiniert für CAD-Zeichnungsausgaben. Das Flächengewicht von 160 g/m² ermöglicht eine gute Planlage und Steifigkeit.

## Technologien

AQ LAT

## Eigenschaften

## Vorteile

- Gute Farbwiedergabe
- Sehr gute Kantenschärfe
- Schnelle Trocknung
- Spritzwasser- und radierfest
- Gute Planlage
- Sehr hohe Steifigkeit
- Säurefrei
- FSC® zertifiziert

FSC
www.fsc.org
FSC® C005732
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

## Allg. Hinweise

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Papier bei 30-65% relativer Feuchte und bei 10-30°C gelagert und verwendet werden.

## Physikalische Daten

| Bezeichnung | Wert | Norm |
|---|---|---|
| Flächengewicht [g/m²] | 160 | ISO 536 |
| Dicke (Papier) [µm] | 215 | ISO 534 |
| Weiße, CIE D65/10° | 155 | ISO 11475 |
| Farbort (D65/10°) | L* 94,1 a* 3,5 b* -15,5 | DIN 6174 |
| Opazität [%] | > 98,5 | ISO 2471 |