

Lässt Bilder sprechen

Textured Matt Cotton Paper (4853)
320 g/m² matt

Mit seiner leichten Struktur

verleiht dieses Künstlerpapier aus Baumwolle der Bildaussage einen besonders intensiven Ausdruck – damit ist es prädestiniert für effektvolle Kunstdrucke, Reproduktionen, künstlerische Fotos, Ausstellungsdrucke, Poster, exklusive Einladungen und Innendekorationen

MASTERCLASS Textured Matt Cotton Paper – für Bilder mit besonderer Aussage.

Vorteile

- Mattes, schweres Kunstdruckpapier mit leichter Strukturierung
- Das Fehlen von optischen Aufhellern, die säurefreie Papierbasis aus 100% Baumwollfasern und die spezielle Beschichtung ermöglichen eine exzellente Alterungsbeständigkeit und sehr hohe Lichtstabilität
- Die angenehme, weiche Haptik und der naturweiße Papierton entsprechen einem traditionellen Kunstdruckpapier
- Ausgezeichnete Gradation, großer Tonwertumfang und beste Differenzierung in Lichtern und Schatten
- Perfekter Schärfeeindruck und beste Detailwiedergabe
- Extrem brillante Farben, hohe Maximaldichten und ein ausgezeichneter Kontrast, die unter matten Papieren seinesgleichen suchen
- Tiefe, satte Schwärzen mit dem ganz besonderen Schmelz
- Für ausgezeichnete Farb- und Schwarzweißwiedergabe
- Schnelle Trocknung und sehr gute Planlage selbst bei hohen Tintenaufträgen
- Widerstandsfähig gegen Wasser und Feuchtigkeit
- Kompatibel mit allen hochwertigen Tintenstrahldruckern, wegen der optimalen Farbbeständigkeit besonders zu empfehlen sind Pigmenttinten
- Papieralterungsbeständigkeit nach ISO 9706 zertifiziert (FograCert 28801)



Technische Informationen

Oberfläche	matt	
Produktnummer	4853	
Flächengewicht	320 g/m ²	ISO 536
Dicke	550 µm	ISO 534
Opazität	> 98 %	ISO 2471
CIE-Weiße	75	ISO 11475
Farbort (D50 2°)	L* 96 / a* 0 / b* 3,3	ISO 13655

Abmessungen

A4	210 x 297 mm	25 Blatt
A3+	329 x 483 mm	25 Blatt

Rollen

432 mm x 12 m	17"	3"Ø Kern (76,2 mm)
610 mm x 12 m	24"	3"Ø Kern (76,2 mm)
1118 mm x 12 m	44"	3"Ø Kern (76,2 mm)

Anwendungsempfehlungen und Lagerung

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Papier bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 - 30°C gelagert und verwendet werden. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Die oben genannten Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Letzte Änderung 06.12.2017