

PRESSURETAC

Mehr als nur Linerless



PRESSURETAC – die nachhaltige Lösung für Warenkennzeichnung

In der Logistikbranche spielt eine korrekte und sichere Warenkennzeichnung eine zentrale Rolle. Neben optimierten Durchlaufzeiten und Kosteneinsparungen punktet das trägerlose Etikettenmaterial PRESSURETAC als umweltgerechte Lösung auch beim Thema Nachhaltigkeit. Der Schlaufenanhänger haftet nur an sich selbst, ohne zusätzlichen Abfall.

PRESSURETAC Schlaufenanhänger werden auf Rolle geliefert und sind sofort einsetzbar. Es ist keine Stanzung/Perforation in der Druckmaschine erforderlich, wenn ein Cutter oder Perforationsmesser im Thermodrucker eingesetzt wird.



Besondere Vorteile:

- > Reduzierte Unfallgefahr im Betrieb, da kein Silikonpapier auf dem Boden liegt
- > Kosteneinsparungen, da kein Reinigungsaufwand notwendig ist
- > Variable Materialstärke – für manuelle und maschinelle Anbringung
- > Temperaturbeständig und voll einsatzfähig sowohl bei Minus- als auch bei Plus Temperaturen (-5°C bis +30°C)

Kosteneinsparungen bei der Palettenetikettierung:

- > Für das Stretchen einer 1m³-Palette werden 200 g Folie verbraucht
- > Dies entspricht Folienkosten von 0,50€/Palette.
- > Diese Kosten können durch den Einsatz eines Bindesystems und der Etikettierung mit PRESSURETAC eingespart werden.

PRESSURETAC ist nachhaltig:

- > Vermeidet Abfall, da kein Silikonpapier nötig
- > FSC® zertifiziert
- > Rückstandslos entfernbar – keine chemische Reinigung von Gitterboxen, Trolleys oder Spanngurten
- > Beim Transport von Paletten mit Schnursicherung erfolgt die Etikettierung an der Schnursicherung – eine Stretch-Folie ist überflüssig
- > Recycelbar nach PTS-Methode PTS-RH 021797 (Version 2012)

		Sorte	Gewicht g/m ²	Dicke µm	Anwendungen
PRESSURETAC	Thermotransferdruck	7753 – TT 80	85	80	Schlaufenanhänger für die manuelle Anbringung (z. B. Lebensmittelindustrie)
		7755 – TT 120 strong	125	120	Schlaufenetikett für die automatische Anbringung (z. B. Brauereien, Getränkeindustrie)
		7759 – TT Classic 150 K	155	178	Schlaufenanhänger mit verbesserter Haltbarkeit/ Reißfestigkeit
	Thermodirektdruck	7760 – TOP 80 2.0	88	90	Schlaufenanhänger für die manuelle Anbringung (z. B. Lebensmittelindustrie)
		7748 – TOP 120 strong	140	140	Schlaufenetikett für die automatische Anbringung (z. B. Brauereien, Getränkeindustrie)

Alle Werte sind Durchschnittswerte.



Sihl GmbH

Kreuzauer Str. 33 52355 Düren · Germany · T +49 2421 597 0 · E info@sihl.com

Sihl Inc.

121 Kelsey Lane, Suite G Tampa, FL 33619 · USA · T +1 401 366 7393 · E customerservice@sihl.com

www.sihl.com